

Tři strany otevřené

Model	MD135GSA/ MDS135GSA	MD160GSA/ MDS160GSA	MD180GSA/ MDS180GSA
Výkon kW	13,6	15,8	18
Místnost sauny min m3	11	15	20
Místnost sauny max m3	20	25	28
Výška sauny min. mm	2100	2100	2100
Kapacita kamenů max. kg (Rozměr Ø 10–15 cm, AC3020)	140	140	140
Kapacita kamenů max. kg (Rozměr Ø 10 cm, AC3000)	20	20	20
Délka/hloubka/výška	550/550/805	550/550/805	550/550/805
Váha kg	52	52	52
Napájení 3 fáze	400 V 3N ~	400 V 3N ~	400 V 3N ~
Efektivita odpařování kW	2	2	2
Řídící jednotka	C90 + LTY17, CF9 + LTY17, C150, C150VKK, CG170, CX170, C260-20, C260-34	C90 + LTY17, CF9 + LTY17, C150, C150VKK, CG170, CX170, C260-20, C260-34	C90 + LTY17, CF9 + LTY17, CG170 + LTY17, CX170 + LTY17, C260-20, C260-34
Bezpečná vzdálenost do stropu mm	1200	1200	1200
Bezpečná vzdálenost A	100	100	100

